



## Fußboden-Beratung von A. GRADMANN Ölen von Holzfußböden mit SANTORIN

### VORBEREITUNG

Siehe Schleifhinweise von Parkett und Holzdielen  
Fläche mit Besen oder Staubsauger sorgfältig entstauben

### TIPP

Schuhe entweder mit nicht abfärbenden Überschuhen versehen  
oder nur mit Socken bekleidet arbeiten.  
Alternativ: Schuhsohlen mit dem Ölmaterial reinigen (abreiben)  
Während der Verarbeitung für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen  
(das Öl trocknet durch Reaktion mit Sauerstoff)  
Niemals Einscheibenmaschine mit getränktem Pad auf der Fläche stehen lassen!

### VERARBEITUNG

#### 1. Auftrag

SANTORIN-Compact-Öl für alle Hölzer – weiß zur Erhaltung des Farbtones  
bei hellen Hölzern wie Ahorn, Birke oder Fichte – mit Flächenstreicher  
oder Walze auftragen.  
Der Auftrag erfolgt in Holzfaserrichtung oder bei Mosaikparkett, Fischgrät-  
muster etc. diagonal dazu. Beginn von Seiten des Lichteinfalls, Arbeiten  
vom Licht weg.

#### Überstände abnehmen:

Nach 10 – 15 Minuten überschüssiges Material mit Gummilippe, trockener  
Schwammleiste oder saugfähigen Lappen abziehen, keine Pfützen oder speckige  
Glanzstellen stehen lassen. Anschließend mit einem beigen oder weißen Pad  
abpolieren, es dürfen insbesondere gegen das Licht keine Schlieren zu sehen sein.

#### 2. Auftrag:

mit SANTORIN-Compact-Öl farblos (ein 3. Auftrag meist nicht notwendig)  
wie oben beschrieben, jedoch wesentlich sparsamer in der Auftragsmenge.

**Trockenzeiten:** jeweils 24 Stunden

Die Flächen sollten einen gleichmäßigen Seidenglanz aufweisen.  
Evtl. nachträglich aus den Fugen austretendes Öl mit Lappen entfernen

#### Aushärtung:

Idealerweise die Fläche 3 Tage nicht betreten. Nicht mit Teppichen  
oder Plastikfolien abdecken. Wenn abgedeckt werden muß, dann mit Wellpappe  
(bei Gradmann Handels GmbH erhältlich). Böden möglichst 2 – 3 Wochen  
nicht feucht reinigen.

### ACHTUNG

Selbstentzündungsgefahr von ölgetränkten Lappen, Schwämmen etc.!  
Mit Öl getränktes Arbeitsmaterial in Wasser oder frei entfaltet im  
Außenbereich aufbewahren.

### HINWEISE

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Pflege von geölten Fußböden



Beratungen werden nach bestem Wissen erteilt, eine rechtliche Haftung kann hierfür nicht übernommen werden.